


Közbenső szint zsaluzása

Alaprajz


M=1:50



Közbenső szint - pallókiosztás és födémvasalás, lépcsővasalás

Alaprajz

M=1:50




A födémmező vasalását lásd a 5. részleten!



HEGESZTETT HÁLÓK						
Pos	Típus	db	Hossz [m]	Széles. [m]	Tömeg [kg/db]	Tömeg [kg/pos]
1	Ø6-150-150	1	5.00	2.15	23.65	23.7
2	Ø6-150-150	1	3.80	2.15	17.98	18.0
3	Ø6-150-150	1	3.80	0.85	7.11	7.1
4	Ø6-150-150	1	5.00	0.85	9.35	9.4
Össztömeg típus szerint						58.1
Össztömeg:						58.1 kg

A-A metszet

M=1:50



±0,00= 120,45 mBf

Anyagminőségek:

- Födémbeton: C25/30-XC1
- Betonacél minőség: B500B
- Szerkezeti acél: S235JR
- Betontakarás: min.: 2,5 cm
- Betonacél háló toldása min. 2db keresztzál
- Toldási hossz: min.: 40*d

Megjegyzések:

Kitűzés építész kiviteli tervek szerint!

- A méretek az építész tervekkel egyeztetendők, és a kapcsolódó zsaluzási és vasalási tervek együtt kezelendők
- A betonozások előtt a gépészeti és elektromos illetve egyéb szerelvények a vonatkozó szakági tervek szerint elhelyezendők!
- Betonacélok hajlítási méretei minden esetben külméretek!
- Betonozás előtt a felmenő szerkezetek csatlakozó vasalása elhelyezendő!
- A felszíni és felszín alatti vizeket ideiglenes és végleges állapotban is el kell vezetni az épület környezetétől.
- A tervanyag az EUROCODE előírásai alapján készült.

Részletek az S-04 terveken!

Betonacél-listát lásd az S-09 jelű terven!

Tervező Szován Botond	Tervező iroda Szován Botond e.v. T-02-1265 7635 Pécs, Csorot Gyula utca 26. Email: szovan.botond@gbit.hu; Mobil: +36304112898	MALATINSZKY KÚRIA ORGANIKUS SZŐLŐBIRTOK BORÁSZAT BŐVÍTÉS 7773 Villány, Baththyány utca 27. (hrs.: 616/1)	
Szerkesztő Bárány Róbert	Megbízás tárgya		
Tervtípus Kiviteli	Terv		
Dátum 2016.10.05.	Közbenső födém és lépcső zsaluzási és vasalási terve		Munkaszám 1611
Lépték M=1:50			Index 00
		Tervszám S-02	