


Bejárat feletti monolit vasbeton áthidalógerenda vasalása


Nézet

M=1:25



a-a metszet

M=1:25



Megjegyzések:

Kitűzés építész kiviteli tervek szerint!

- A méretek az építész tervekkel egyeztetendők, és a kapcsolódó zsaluzási és vasalási tervek együtt kezelendők
- A betonozások előtt a gépészeti és elektromos illetve egyéb szerelvények a vonatkozó szakági tervek szerint elhelyezendők!
- Betonacélok hajlítási méretei minden esetben külméretetek!
- Betonozás előtt a felmenő szerkezetek csatlakozó vasalása elhelyezendő!
- A felszíni és felszín alatti vizeket ideiglenes és végleges állapotban is el kell vezetni az épület környezetétől.
- A tervanyag az EUROCODE előírásai alapján készült.

±0,00= 120,45 mBf

Anyagminőségek:

Födémbeton: C25/30–XC1
Betonacél minőség: B500B
Szerkezeti acél: S235JR
Betontakarás: min.: 2,5 cm
Betonacél háló toldása min. 2db keresztzál
Toldási hossz: min.: 40*d

Kapcsolódó terv: S-03, S-07
Betonacél-listát lásd az S-09 jelű terven!

Tervező	Tervező iroda		
Szován Botond	Szován Botond e.v. T-02-1265 7635 Pécs, Csontos Gyula utca 26. Email: szovan.botond@gbit.hu; Mobil: +36304112898		
Szerkesztő	Bárány Róbert		
Tervtípus	Kiviteli		
Dátum	2016.10.05.		
Lépték	M=1:25		
Bejárat feletti áthidaló vasalási terve		Munkaszám	Index
		1611	00
		Tervszám S-06	